

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4141, sprauga 22 mm, FT, perforēta

Preces numurs: 1122533



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	1122533
Tips	MS4141P0500FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 22 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	500x41x41
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	130,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,9366 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4141, sprauga 22 mm, FT, perforēta

Preces numurs: 1122533



Izmēri



Garums	500 mm
Platums	41 mm
Augstums	41 mm
Izmērs L	500 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbto caurumu attālums vidū	50 mm
Funkciju nodrošināšana	jā
Cauruma lielums	14x28
Materiāla biezums	2,5 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	jā
Profila forma	C veida profils
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	22 mm
Statiskā vērtība A	2,97 cm ²
Statiskā vērtība Iy	6,05 cm ⁴
Statiskā vērtība Iz	9,01 cm ⁴
Statiskā vērtība Wy	2,91 cm ³
Statiskā vērtība Wz	4,4 cm ³