

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, H veida kāja, trīsvietīga, metāla spiediena padziļinājums, FT
Preces numurs: 1186004



Piekarapskava ar āmurveida kāju, metāla spiediena padziļinājums ar noapaļotām malām kabeļu aizsardzībai. 3 atsevišķu kabeļu vertikālai un horizontālai montāžai pie C veida profila sliedes. Griezuma diametram 16–17 mm. Ar viengājiena skrūvi pie spiediena padziļinājuma, universāla sešstūru skrūves galviņa SW10, ar rievu un krustiņu. Piemērota montāžai telpās un ārpus telpām. Vairāki kabeļi jāatdala ar dubļtpadziļinājumiem. Ieteicams izmantot pretpadziļinājumu.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	1186004
Tips	BS-H3-M-12 FT
Apzīmējums 1	Piekarapskava 2056
Apzīmējums 2	trīskārša
Ražotājs	OBO
Izmērs	08-12mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	4,05 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1203 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, H veida kāja, trīsvietīga, metāla spiedi-
ena padziļinājums, FT
Preces numurs: 1186004



Izmēri



Garums	22,5 mm
Platums	17 mm
Augstums	68 mm
Loksnes biezums	1,5 mm
Izmērs A	22,5 mm
Izmērs B	17 mm
Izmērs C	28 mm
Izmērs G (mm)	M6
Izmērs H	68 mm
Izmērs L	46 mm
Izmērs t	1,5 mm

Tehniskie dati

Kabeļu/ cauruļu skaits	3
Funkciju nodrošināšana	jā
caurules diametram maks.	12 mm
caurules diametram min.	8 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) maks.	17 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) min.	16 mm
Vītne	M6
Nesatur halogēnus	jā
Ārējā izmēra garums	28 mm
Maks. Pievilkšanas griezes mo- ments	3 Nm
Ar plastmasas padziļinājumu	nē
Ar metāla padziļinājumu	jā
Montāžas veids	Profila sliede
griezuma diametrs	10 mm
Spriegošanas diapazons D maks.	12 mm
Spriegošanas diapazons D min.	8 mm
Papildu virsma	karsti cinkota
Papildu materiāls	Tērauds
Ar pretvertni	nē
Vannas materiāls	Tērauds