Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma ierīču kārba 46, ar ierīču skrūvēm

Preces numurs: 2003701

Zemapmetuma ierīču kārba izmantošanai mūros ar iebūves dziļumu vismaz 46 mm.

- 4 x 3 skrūvju vietas
- 2 iepriekš iemontētas ierīču skrūves
- abās pusēs fiksējami savienojumi
- 6 kombinētie cauruļu ievadi Ø 20 un 25 mm
- 1 ievads līdz Ø 20 mm grīdā

Pārbaudīts atbilstoši DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 un DIN 49073-1.

HALOGEN FREE | 650° | Ø 60 | IP 30 | 1,5-2,5 mm² | 400 V

PP Polipropilēns

Pamatdati

Preces numurs	2003701
Tips	UG 46-GS
Apzīmējums 1	Zemapmetuma ierīču kārba UP
Apzīmējums 2	ar skrūvēm
Pieejams no	01.10.2021
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø60mm, H46mm
Krāsa	tumši melns
Materiāls	Polipropilēns
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,05 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0489 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma ierīču kārba 46, ar ierīču skrūvēm

Preces numurs: 2003701

Izmēri





Augstums	46 mm

Tehniskie dati

Ievadu skaits	7
Atveres veids	NYM-vadi, datu pārraides kabeļi un gofrētās caurules
Korpusa caurvada veids	Izlaušanas atvere
Izpildījums	Atsevišķs
Konstrukcijas veids	Ierīces kontaktligzda
Ierīču stiprinājums	Skrūves vai spraišļi
Vāks	bez
Vāka nostiprināšana	Skrūves
Ievads no aizmugures	jā
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/IEC 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	apaļš
caurules diametram	20/25 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kombinētie ievadi Ø 20 / 25 mm	6
Ar naglas apskavu	nē
Ar skrūvēm	jā
Nominālais diametrs maks.	2,5 mm²
Nominālais diametrs min.	1,5 mm²
Cauruļu ievadi Ø 20 mm	1
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturīgs	nē
Aizsardzības veids	IP30
Hermētisks	nē
Nominālais spriegums	400 V