



Metāla kabeļu skavas nesatur halogēnus, ir ugunsizturīgas un nodrošina lielu mehānisko izturību arī ugunsgrēka gadījumā. Kabeļu spaiļes ir sertificētas lietošanai arī kā kabeļiem pielāgots izpildījuma variants elektroinstalācijas funkciju nodrošināšanai atb. DIN 4102, 12. daļai. Distances elements 2033 D 15 x 3 G (jāpasūta atsevišķi) palielina kabeļu skavu iespīlēšanas augstumu no 10 uz 13 mm. Kabeļu skavas ir piemērotas ugunsdrošai montāžai virs ugunsizsardzības griestiem atbilstoši DIN 4102.




A2 Nerūsējošais tērauds

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Preces numurs	2204010
Tips	2034 M A2
Apzīmējums 1	Atsperklemme
Ražotājs	OBO
Izmērs	2x5 NYM3x1,5
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4310
Virsmas	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,86 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1268 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri



Tehnisko datu lapa

Kabeļu skava 10 vadiem

Preces numurs: 2204010



Tehniskie dati

Kabeļu daudzums NYM 3 x 1,5	10
Ugunsizturīga izpildījuma variants	nē
Funkciju nodrošināšana	jā
Nesatur halogēnus	jā
Ar dībeli	nē
ROHS atbilstība	jā