



Pielietojuma vietas: gāzbetons, vieglais betons, pumeks, ģipsis, caurumoti ķieģeļi un pilni (krāsns) ķieģeļi. Iedzenams zemas cietības gāzbetonā bez uršanas. Lieliski piemērots videi, kas pakļauta augstu temperatūru iedarbībai.



St

Tērauds


GTP

galvaniski cinkots, caurspīdīgi pasivēts

Pamatdati

Preces numurs	3484602
Tips	MD 5 GTP
Apzīmējums 1	Metal expuning anchor
Ražotājs	OBO
Izmērs	5x30mm
Materiāls	Tērauds
Virsmas	galvaniski cinkota, caurspīdīgi pasivēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	200
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,19 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Izmēri



Garums	30 mm
Izmērs D	5 mm
Izmērs L	30 mm

Tehnisko datu lapa

Metāla dībelis

Preces numurs: 3484602



Tehniskie dati

Izpildījums	Izplešanās dībelis
Urbtā cauruma dziļums	35 mm
Urbtā cauruma diametrs maks.	7 mm
Urbtā cauruma diametrs min.	5 mm
Piemērots nostiprināšanai ar kabeļu saitēm	nē
Piemērots gāzbetonam	jā
Piemērots sešstūrgalvas kokskrūvei	nē
Koka skrūves	4-5
Ar malu	nē
Ar skrūvēm	nē
ROHS atbilstība	jā
Piemērtos būvmateriālam	Gāzbetons Gāzbetons Pilnķieģelis Dobķieģeļi ar vertikāliem iedobumiem