

Tehnisko datu lapa

Pārsprieguma novadītājs V20, 1 pola+NPE 150 V

Preces numurs: 5095231



Pārsprieguma novadītājs, tips 2

- pārspriegumaizsardzības potenciālu izlīdzināšanai atb. VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
- novadīšanas spēja līdz 40 kA (8/20) katram polam, izmantojot efektīvus varistorus
- modulārs, iespraužams novadītājs ar atdalošo iekārtu un optisko statusa indikatoru
- aiztures funkcija ar aizsardzību pret vibrācijām un sprieguma kodēšanu
- plastmasa atb. UL 94 V-0
- FS variantiem ir potenciālu nesaturošs maiņkontakts tālvadības signalizācijai

Pielietojums: potenciālu izlīdzināšana galvenajā sadalē un sekundārajās sadalēs.



Pamatdati

Preces numurs	5095231
Tips	V20-1+NPE-150
Apzīmējums 1	SurgeController V20
Apzīmējums 2	vienpolīga NPE
Ražotājs	OBO
Izmērs	150V
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	23,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,2236 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Pārsprieguma novadītājs V20, 1 pola+NPE 150 V


Preces numurs: 5095231



Izmēri




Tehniskie dati



Impulsu strāva novadītājā (8/20 μs) [kopējā]	60 kA
Pieslēguma diametrs (min.)	1,5 mm ²
Atbildes laiks	<25 ns
Atbildes laiks [L-N]	25 ns
Atbildes laiks [N-PE]	100 ns
Izpūtošs	nē
Polu izpildījums	1+N/PE
Konstrukcijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm)	2
Ekspluatācijas temperatūra maks.	80 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-40 °C
Griezes moments	35 Lbs
Griezes moments	4 Nm
Montāžas vieta	Iekšpuse
Tālvadības signalizācija	nē
Sekundārās strāvas dzēšanas spēja (ef) [N-PE]	0,1 kA
Funkcijas/bojājuma indikators	optisks
Korpusa materiāls, pārsprieguma aizsardzības komponenti	PA UL 94 V-0
Kopējais aizsardzības līmenis [L-PE]	1,2 kV
Augstākais pastāvīgais spriegums (L-N)	150 V
Augstākais pastāvīgais spriegums (N-PE)	255 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	150 V
Integrēta aizsardzība pie ieejas	nē
Izturīgs pret īssavienojumu	jā
Īssavienojuma izturība pie maksimumstrāvas aizsardzības tīkla pusē	50 kA eff
Elastīgo vadu šķērsgriezums (smalkās stieples) maks.	35 mm ²
Elastīgo vadu šķērsgriezums (smalkās stieples) maks.	2 AWG
Elastīgo vadu šķērsgriezums (smalkās stieplēs) min.	16 AWG
Elastīgo vadu šķērsgriezums (smalkās stieplēs) min.	1,5 mm ²

Tehniskie dati



Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	2 AWG
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	35 mm ²
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	16 AWG
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	1,5 mm ²
Gaisa mitrums min.	5 %
Gaisa mitrums maks.	95 %
Maksimālā aizsardzības tīkla pusē	160 A gL/gG
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	160 A
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs)	40 kA
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs) [L-N]	40 kA
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs) [N-PE]	60 kA
Minimālais attālums	1,5 mm
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs)	20 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [L-N]	20 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [N-PE]	40 kA
Nominālais spriegums AC (50/60 Hz)	120 V
Tīkla tips	citi
Tīkla tips TN	jā
Tīkla tips TN-C-S	jā
Tīkla tips TN-S	jā
Tīkla tips TT	jā
Polu skaits	2
Porti	One-Port-SPD
Tipa 2 pārbaudes klase	jā
Atlikušais spriegums [L-N] @ 1 kA	0,5 kV
Atlikušais spriegums [L-N] @ 5 kA	0,6 kV
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP20
Aizsargvada strāva	< 2 μA
Drošības līmenis	≤0,8 kV
Aizsardzības līmenis [L-N]	≤0,8
Aizsardzības līmenis [N-PE]	1,3 kV
Ierīces signalizācija	optisks
SPD atb. EN 61643-11	Tips 2
SPD atb. IEC 61643-1	II klase
SPD saskaņā ar UL 1449	4. tips
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C


Tehnisko datu lapa

Pārsprieguma novadītājs V20, 1 pola+NPE 150 V

Preces numurs: 5095231



Tehniskie dati



TOV spriegums [L-N] – bezat-
tes režīms – 120 min
TOV spriegums [L-N] – iztur-
sprieguma režīms – 5 s
TOV spriegums [N-PE] – iztur-
sprieguma režīms – 200 ms
Atļaujas

230 V

175 V

1200 V

VDE KEMA UL ÖVE