

Tehnisko datu lapa

isCon® zibensstrāvas novadītājs, Professional, melns

Preces numurs: 5408008



Datus par OBO isCon® par katra vada instalēšanu skatiet montāžas instrukcijā.

- no augstsprieguma izolēts novadītājs
- nerada slīdizlādi
- lai ievērotu atstarpi atbilstoši IEC 62305 (VDE 0185-305-3)
- pārbaudīts saskaņā ar IEC/EN 62561-1 (VDE 0185-561-1), izmantojot H1/150 kA
- ekvivalenta atstarpe se ≤ 0,75 m (gaisā) un se ≤ 1,5 m (cielos būvmateriālos)
- pārbaudīts saskaņā ar IEC TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
- nesatur halogēnus
- ugunsšlodze 3,3 kWh/m

Pamatdati

Preces numurs	5408008
Tips	isCon Pro 75 SW
Apzīmējums 1	Izolētais novadītājs isCon
Apzīmējums 2	100m rullis
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø20mm
Krāsa	melns
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	57 kg
Svara vienība	kg/100 m


Tehnisko datu lapa

isCon® zibensstrāvas novadītājs, Professional, melns

Preces numurs: 5408008



Izmēri



Tehniskie dati

Atsevišķu vadu skaits	7
Izolēta konstrukcija, kas iztur augstspriegumu	jā
Normāls gredzens (apm. m)	100
Length tolerance ±	5 %
Šķēsgriezums	35 mm ²
ROHS atbilstība	jā
Materiālu īpašības	Citi
Materiālu apvalks	EVA
Ekvivalents atdalīšanas attālums s(e)/m (gaisā)	0,75