

Tehnisko datu lapa

Vāks 45° līkumam DD

Preces numurs: 6036454



Vāks 45° līkuma montāžas fasondetaļai fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm iekštelpās un ārpus telpām, kabeļu aizsardzībai no bojājumiem un netīrumiem. Stiprinājums ar iepriekš uzmontētu pagriežamu aizbīdni un uzliekot posma vāku. Piemērots visiem sānu augstumiem. Fasondetaļu vāku var izmantot uz jebkura augstuma malām.



St Tērauds

DD nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati

Preces numurs	6036454
Tips	RBD 45 200 DD
Apzīmējums 1	Vāks
Apzīmējums 2	priekš 45° pagrieziņa
Ražotājs	OBO
Izmērs	B200mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	24 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,8747 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Vāks 45° līkumam DD

Preces numurs: 6036454



Izmēri



Garums	225 mm
Platums	200 mm
Loksnes biezums	0,75 mm
Izmērs B	200 mm

Tehniskie dati

Līkums (leņķis)	45°
Pagriežamo aizslēgu skaits	1 St.
Stiprinājuma veids	Pagriežams atslēgs
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	nē
Piemērots kabeļu trepēm	nē
Piemērots kabeļu renei	jā
Virziena maiņa	horizontāls
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Ar enģēm	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C