# Tehnisko datu lapa

## Līkums, regulējams leņķis 60 FS

## Preces numurs: 6037102

Leņķa regulējams elements horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 60 mm. Regulējams leņķis 0–90°. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Iekštelpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

NEW

St Tērauds

FS cinkots

### Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6037102 |
| Tips | RB W 615 FS |
| Apzīmējums 1 | Regulējams līkums |
| Apzīmējums 2 | horizontāls |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 60x150 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 58,6 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 2,4286 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Līkums, regulējams leņķis 60 FS

## Preces numurs: 6037102

### Izmēri




| | |
|---|---|
| Platums | 150 mm |
| Augstums | 60 mm |
| Loksnes biezums | 1 mm |
| Izmērs B | 150 mm |
| Izmērs L | 442 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Līkums (leņķis) | regulējams |
| Savienotāja izpildījums | iebūvēts savienotājs |
| Konstrukcijas veids | Šarnīra līkuma_komplekts |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Pamatnes plāksnes materiāla biezums | 1 mm |
| Ar augšējo daļu | nē |
| Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām | jā |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| Virziena maiņa | horizontāls |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Sānu caurumi | jā |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts/iespīlēts |
| Ieteiktais skrūvju skaits | 10 St. |
| Metāla biezums | 1,25 mm |