


Tehnisko datu lapa

Vāks ar grozāmu aizbīdni DD

Preces numurs: 6052709



Kabeļu reņu un kabeļu trepju vāks ar pagriežamiem aizslēgiem.
Perpendikulārs robojums no 500 mm platuma.
Ja vāki tiek izmantoti ārpus telpām, ir jāveic papildu pasākumi aizsardzībai pret vēju.



St Tērauds

DD nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati

Preces numurs	6052709
Tips	DRL 200 DD
Apzīmējums 1	Vāks ar pagr.sviru
Apzīmējums 2	kabeļu renem un kabeļu trepēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	200x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metr
Svars	185 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,1787 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Vāks ar grozāmu aizbīdni DD

Preces numurs: 6052709



Izmēri



Garums	3 000 mm
Platums	200 mm
Platums	8 in
Augstums	35 mm
Loksnes biezums	0,04 in
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	200 mm
Izmērs H	15 mm

Tehniskie dati

Pagriežamo aizslēgu skaits	6 St.
Stiprinājuma veids	Pagriežams atslēgs
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	nē
Piemērots kabeļu trepēm	jā
Piemērots kabeļu renei	jā
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē