

Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene BKRS 110 FS

Preces numurs: 6061981



Smagas konstrukcijas kabeļu reņu sistēma BKRS, kas iztur cilvēka svaru, ar perforētu pamatni, ar malas augstumu 110 mm. Kabeļu rene abās pusēs ir aprīkota ar savienotājiem paredzētiem caurumiem.

Garenie savienotāji jāpasūta atsevišķi.

Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka 20 dB, ar vāku 50 dB.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6061981
Tips	BKRS 1110FS
Apzīmējums 1	Kabeļu rene BKRS
Apzīmējums 2	droša staigāšanai
Ražotājs	OBO
Izmērs	110x100x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	517,933 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	12,0361 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene BKRS 110 FS

Preces numurs: 6061981



Izmēri



Garums	3 000 mm
Garums	10 ft
Platums	100 mm
Platums	4 in
Augstums	110 mm
Augstums	4 in
Loksnes biezums	0,08 in
Loksnes biezums	2 mm
Izmērs B	100 mm
Izmērs H	110 mm
Izmērs L	3 000 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	bez savienotāja
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda
Iztur cilvēka svaru	jā
Funkciju nodrošināšana	nē
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķēsgriezums	106 cm ²
Derīgais šķēsgriezums	10600 mm ²
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	nē
Gara laiduma izpildījums	nē
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts

Noslodze

Ievietojamas balsta starplikas min.	1,5 m
Ievietojamas balsta starplikas maks.	3 m
Balstu atstatums 1,5 m	5,07 kN/m
Balstu atstatums 2,0 m	4,75 kN/m
Balstu atstatums 2,5 m	2,73 kN/m
Balstu atstatums 3,0 m	2 kN/m