

Tehnisko datu lapa

Paneļa kārba DB, brīvi novietojama, 2+2 kontaktligzdas, 2x RJ45 kat. 6

Preces numurs: 6116918



Paneļa kārba ar pieslēguma kabeli, kabeļa izeju korpusa pārsega kreisajā un labajā pusē, brīvi novietojama ar neslīdošiem atbalsta punktiem.

Aprīkojums:

- divas melnas iezemētas kontaktligzdas ar 0° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7, kabeļa izeja kreisajā korpusa pārsegā.

- divas sarkanas iezemētas kontaktligzdas ar 0° spraudņa virzienu, t.sk. 3,0 m tīkla kabelis ar leņķa spraudni CEE 7/7, kabeļa izeja kreisajā korpusa pārsegā.

- divi datu pārsūtīšanas tehnikas savienojumi RJ45 uz RJ45, 1:1 saslēgts, kat. 6 ekranēts, kabeļa izvads labajā korpusa pārsegā.

Pieslēgšanai sagatavotā paneļa kārba DB ir īpaši piemērota, lai uzreiz nodrošinātu darba vietas ar enerģijas, sakaru un datu pārraides tehnikas pieslēgumiem.




Alu Alumīnijs

Pamatdati

Preces numurs	6116918
Tips	DB-0A3 D22SR2K
Apzīmējums 1	Desk Kārba
Apzīmējums 2	brīva izvietošana
Ražotājs	OBO
Krāsa	alumīnijs
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	100 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Izmēri



Garums	300 mm
Augstums	70 mm

Tehnisko datu lapa

Paneļa kārbā DB, brīvi novietojama, 2+2 kontaktligzdas, 2x RJ45 kat. 6

Preces numurs: 6116918



Tehniskie dati

Pieslēgumu skaits, audio	0
Pieslēgumu skaits, CAT 5	0
Pieslēgumu skaits, CAT 5E	0
Pieslēgumu skaits, CAT 6	2
Pieslēgumu skaits, USB	0
Pieslēgumu skaits, VGA	0
HDMI pieslēgumu skaits	0
SCHUKO kontaktligzdu skaits	4
Izpildījums	Korpuss, anodēts sudraba krāsā
Izpildījums	Uzbūve
Izvelkams	nē
Forma	taisnstūra
Uzlocīts	nē
Pievada garums	3 m
ROHS atbilstība	atbrīvots
Pārspriegumaizsardzība	nē