

Tehnisko datu lapa


Vāks ar grozāmu aizbīdni FS

Preces numurs: 6227449



Vāks ar pagriežamiem aizslēgiem gara laiduma kabeļu renei un gara laiduma kabeļu trespēm ar malas augstumu 110 un 160 mm.
Perpendikulārs robojums no 500 mm platuma.

Paaugstinātas vēja slodzes gadījumā montāžas vietā ir jāveic drošības pasākumi.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6227449
Tips	WDRL 111640 FS
Apzīmējums 1	Vāks ar pagr.sviru
Apzīmējums 2	lieliem attal. 110 un 160
Ražotājs	OBO
Izmērs	400x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metr
Svars	516,67 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	11,6256 kg CO2e / 1 Metr


Tehnisko datu lapa

Vāks ar grozāmu aizbīdni FS

Preces numurs: 6227449



Izmēri



Garums	3 000 mm
Platums	400 mm
Augstums	110 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	400 mm
Izmērs H	15 mm
Izmērs L	3 000 mm

Tehniskie dati

Pagriežamo aizslēgu skaits	6 St.
Stiprinājuma veids	Pagriežams atslēgs
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	nē
Piemērots kabeļu trepēm	jā
Piemērots kabeļu renei	jā
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē