

Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 80, simetrisks, dubults,
kanāla platums 210, kanāla augstums 90
Preces numurs: 6279600



Ierīču montāžas kanāls bez perforētās pamatnes montāžai tieši pie sienas vai pie konsolēm. Līdz pat 6000 mm pagarinātas kanāla apakšējās un augšējās daļas, iespējams pasūtīt arī citas RAL krāsas. Ierīču montāžas kanālu redzamās virsmas ir laminētas. Augšējā daļa jāpasūta atsevišķi. Mēs iesakām izmantot kanāla skavas.

Norādījums:

Iespējamās materiāla un izsmidzināšanas metodes dēļ radušās anodētu alumīnija ierīču montāžas kanālu un fason detaļu krāsas atšķirības novērst nav iespējams (atb. DIN 17 611). Kā alternatīvu risinājumu mēs piedāvājam pulverizatora radītu pārklājumu ar krāsas toni RAL 9006 (balts alumīnijs).



Alu Alumīnijs

Pamatdati

Preces numurs	6279600
Tips	GA-D90210RW
Apzīmējums 1	Instalācijas kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	2 nodaļas
Ražotājs	OBO
Izmērs	90x210x2000
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	378,6 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	48,8038 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Ierīču montāžas kanāls Rapid 80, simetrisks, dubults,
kanāla platums 210, kanāla augstums 90

Preces numurs: 6279600



Izmēri



Garums	2 000 mm
Platums	210 mm
Augstums	90 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	2
Iespraužamo starpsienu skaits	2
Aizmugurējās sienas modelis (iekšpuse)	caurejošs C profils
Montāžas forma, taisnstūra	jā
Perforēta pamatne	bez perforētās pamatnes
Nesatur halogēnus	jā
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	nē
Derīgais šķēsgriezums	14688 mm ²
Augšējā daļa pievienota komplektam	nē
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Augšējās daļas platums 2	76,5 mm
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
simetrisks	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-25 °C