

Ugunsdrošības bandāža tiek izmantota kā kabeļa ugunsdrošības izolācija atsevišķiem kabeļiem, kā arī kabeļu un elektroinstalācijas cauruļu kūļiem (EIR). Ugunsdrošības izolāciju veido elastīga bandāža, kas tiek nostiprināta ar stiepli. Veidojot kabeļa apvalku, jāpievērš uzmanība tam, cik kārtās ir jātin attiecīgais materiāls. Detalizētu informāciju skatiet sertifikātā. Bandāžu var izmantot nulles attālumā līdz uzņēmuma Rockwool cauruļu ugunsdrošības izolācijai. Ietīšanas stieple ir iekļauta komplektācijā.



Intumescējošs materiāls

Pamatdati

Preces numurs	7202316
Tips	CL-KS
Apzīmējums 1	Ugunsdroša bandāža
Apzīmējums 2	kabeļu izolācijai
Ražotājs	OBO
Izmērs	1000x380x1mm
Krāsa	pelēkbalts; RAL 9002
Materiāls	Intumescējošs materiāls
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	50 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1037 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

Garums	1 000 mm
Garums	1 m
Platums	380 mm
Izmērs L	1 000 mm

Tehnisko datu lapa

Ugunsdrošības bandāža

Preces numurs: 7202316



Tehniskie dati

Izpildījums	Ugunsdrošības bandāža
Piegādes forma	Loma
ROHS atbilstība	jā