


Tehnisko datu lapa

Četrpusējs stiepes atslogotājs, tukšs korpuss, iekšējais
augstums 175 mm

Preces numurs: 7215784



Stiepes atslogotājs efektīvai kabeļu vertikālai instalācijai saskaņā ar DIN 4102 12.daļu. Piemērots visiem kabeļu tipiem un kabeļu tīkliem vertikālai stiprināšanai pie sienas. Funkciju nodrošinājuma klases E30 līdz E90. Tukšs korpuss individuālai aizpildīšanai ar ugunsdrošajām putām PYROSIT® NG un/vai putuplasta blokiem PYROPLUG® Block, ieskaitot montāžas komplektu un marķējuma plāksnīti.



Kalcija silikāts

Pamatdati

Preces numurs	7215784
Tips	ZSE90-41-17 LH
Apzīmējums 1	Ugunsdr.kabeļu stipr.aizsēgs
Apzīmējums 2	vertikālai kabeļu instalācijai
Ražotājs	OBO
Izmērs	460x225x200
Krāsa	krēmbalta; RAL 9001
Materiāls	Kalcija silikāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	785 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Četrpusējs stiepes atslogotājs, tukšs korpuss, iekšējais
augstums 175 mm

Preces numurs: 7215784



Izmēri



Garums	200 mm
Platums	460 mm
Augstums	225 mm
Izmērs B	460 mm
Izmērs b	410 mm
Izmērs H	200 mm
Izmērs t	225 mm
Izmērs t	175 mm

Tehniskie dati

Forma	stūrainis
ROHS atbilstība	atbrīvots